



YSL VizLite™ Reflektujuće Trake

smartboxplus
Generalni distributer za Srbiju

VIZ REFLECTIVES
A BRIGHTER FUTURE

Budite uočljivi!

- Reflektivni Materijali za PPE industriju, sredstva lične zaštite
- Reflektivne Transfer Folije
- Reflektivni Materijali za saobraćajnu signalizaciju EN 12891 : 2008

Dizajn i Struktura

YSL VizLite™ Reflektujuće Trake se upotrebljavaju u proizvodnji odeće, sa ciljem povećanja uočljivosti korisnika u uslovima smanjene vidljivosti i u noćnim uslovima. Veoma često se koriste u kombinaciji sa reflektujućim tkaninama. Njihova struktura podrazumeva podlogu od tkanine, koja može biti i termofiksirajuća, sa nanetim slojem staklenih perlica visokog indeksa reflektivnosti i mikroskopskih dimenzija. Trake se mogu našivati ili termofiksirati na osnovnu tkaninu.

Retro-reflektivna Tehnologija

YSL VizLite™ Reflektujuće Trake koriste svoju retroreflektivnost i vraćaju svetlost njenom izvoru tj. snop svetlosti koji dolazi od prednjih svetala automobila će osvetliti trake na odeći i ta svetlost će se reflektovati nazad prema vozilu, omogućujući vozaču da uoči nosioca odeće sa reflektujućim trakama. Trake reflektuju jasnu belu svetlost. Zato je njihova primena u izradi zaštitne odeće sve intenzivnija.



Primena

- Zaštitna odeća visoke uočljivosti
- Sportska, korporativna i modna odeća
- Odeća za učesnike u saobraćaju

Standardi

YSL VizLite™ Reflektujući Materijali zadovoljavaju sledeće međunarodne standarde:

- EN 471 : 2003 (Odeća visoke uočljivosti)
- EN 469 : 2005 (Zaštitna odeća za vatrogasce)



100 Econ tape mm. 50

- 25 ciklusa pranja na 60°C
- podloga Pamuk/PES
- En471: 2004 class 2

Idealna za radnike na održavanju puteva i u građevinskoj industriji.

YSL VizLite™ Reflektujuće Trake

201 Premium Tape mm. 50

- 50 ciklusa pranja na 60°C
- 5 ciklusa hemijskog čišćenja
- podloga Pamuk/PES
- En471: 2004 class 2

Idealna za odeću visoke uočljivosti vrhunskog kvaliteta, sa izuzetnim performansama u održavanju.

YSL VizLite™ Reflektujuće Trake

201H Heat Applied mm.50

- 25 ciklusa pranja na 60 C
- podloga Pamuk/PES
- En471: 2004 class 2

Termofiksirajuća folija, idealna za aplikacije logotipa naziva i sl.

YSL VizLite™ Reflektujuće Trake

205 Laundry Tape mm. 50

- 100 ciklusa pranja na 60 C, 30 ciklusa na 90 C
- 5 ciklusa industrijskog pranja
- 25 ciklusa hemijskog čišćenja
- podloga Pamuk/PES
- En471: 2004 class 2

YSL VizLite™ Reflektujuće Trake



301 Flame Retardant Tape mm. 50

- 50 ciklusa pranja na 60°C
- podloga Pamuk/PES
- En471: 2004 class 2
- En 469 : 1995

Otpornost na dejstvo plamena i toplote.

YSL VizLite™ Reflektujuće Trake

305 Flame Retardant Triple Trim Tape mm. 50

- 25 ciklusa pranja na 60°C
- 5 ciklusa hemijskog čišćenja
- podloga Pamuk/PES
- En471: 2004 class 2
- En 469 : 1995

Otpornost na dejstvo plamena i toplote.

YSL VizLite™ Reflektujuće Trake

YSL VizLite™ Reflektujuće Trake

Budite uočljivi!


- Reflektivni Materijali za PPE industriju, sredstva lične zaštite
- Reflektivne Transfer Folije
- Reflektivni Materijali za saobraćajnu signalizaciju EN 12891 : 2008

VizLite
the brand to recognize

YSL VizLite™ Reflektujuće Trake

smartboxplus

SMARTBOX PLUS DOO Šabac, Sremska 35, 015 351 549, smartbox.plus@nadianu.com



Sertifikat	EN 471 : 2004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 469 : 2005	100N	100	200	201	201H	205	301	302	305	306	310					
Pranje	60°C (kućno)	25	25	25	50	25	100	50	50	50	25	50	25	50	25	50	25
	90°C (kućno)						30			30				30			
	Industrijsko						5			10			10				
	Hem. čišćenje	5	5	5	5	25	25	5	30	5	30	5	30				
Izgled	Boja	Srebrna	Srebrna	Srebrna	Srebrna	Srebrna	Srebrna	Srebrna	Srebrna	Srebrna	Žuta/Narandžasta	Žuta/Narandžasta	Žuta/Narandžasta	Žuta/Narandžasta			
Sirovinski sastav	Podloga	Nylon	Pamuk/PES	Pamuk/PES	Pamuk/PES	Pamuk/PES	Pamuk/PES	Pamuk/PES	Pamuk/PES	Pamuk/PES	Aramid DuPont™	Pamuk/PES	Nomex	Pamuk/PES			
Širina	50,8 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	75 mm						✓			✓			✓				
Dužina	1 x Rolna	250	200	200	200	200	200	200	200	120	120	120	120	120	120	120	120
Pakovanje	Rolna/Karton	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Metar/Karton	2000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	720	720	720/480*	720/480*	720/480*	720/480*	720/480*	720/480*

*širina 75 mm